



## “SOLUCIONES DE SELLADO PARA EL MEJOR RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS”



### APLICACIONES PARA LA INDUSTRIA:



- ✓ Minera y Cemento
- ✓ Construcción e Industrial
- ✓ Alimentos
- ✓ Plantas Hidroeléctricas
- ✓ Plástico









SKF Distribuidor Especialista en Sellos


### Sellos de vástago



### Sellos rotativos



### Anillos guía























### Anillos anti-extrusión









# PERFILES


## RASCADORES

Perfil	Tipo
	WR01
	WR01A
	WR02
	WR02A
	WR02B
	WR02C
	WR02D
	WR03
	WR04
	WR07
	WR08
	WR11
	WR12
	WR13
	WR13_E2
	WR14
	WR15
	WR16
	WR17
	WR18






























## VÁSTAGOS

Perfil	Tipo
	RS01
	RS01A
	RS01B
	RS01C
	Rs02
	RS02A

## VÁSTAGOS

Perfil	Tipo
	RS02B
	RS02C
	RS03
	RS04
	RS04A
	RS05
	RS05A
	RS08
	RS09
	RS09A
	RS09B
	RS10-12B
	RS91
	RS91B
	RS16
	RS17
	RS17A
	RS17B
	RS17C
	RS17D
	RS17E
	RS19
	RS19A
	RS20
	RS31-33
	RS35
	RS35A




















## PISTONES

Perfil	Tipo
	PS01
	PS01A
	PS01B
	PS01C
	PS02
	PS02A
	PS03
	PS04
	PS04A
	PS05
	PS05A
	PS08
	PS08A
	PS08B
	PS08C
	PS08D
	PS08E
	PS08F
	PS81
	PS81B
	PS81C
	PS09
	PS09A
	PS10-12B
	PS16
	PS16A
	PS17
	PS17A
	PS17B










## PISTONES

Perfil	Tipo
	PS19
	PS19A
	PS20
	PS23
	PS35
	PS35A















## SIMÉTRICOS

Perfil	Tipo
	PRS06
	PRS06A
	PRS06B
	PRS06C
	PRS06D
	PRS06E
	PRS07
	PRS10SP
	PRS10-12
	PRS10-12A
	PRS13-15
	PRS18
	PRS19
	PRS19B
	PRS19C
	PRS19D
	PRS22
	PRS25-27
	PRS99

## ANILLOS GUÍAS























Perfil	Tipo
	BWR01
	BWR01A
	BWR03
	BWR04
	BWR05
	BWR06
	BWR07
	BWR08
	BWR09

## ESTÁTICOS & O-RING























Perfil	Tipo
	FL01A
	FL02B
	FL03
	FL04
	FL05
	FL06
	FL07
	FL08
	OR
	ORH
	ORV
	QR01
	QR02
	SS01

# MATERIALES




## ROTATIVOS

Perfil	Tipo
	OS01A
	OS02A
	OS03A
	OS08
	OS08A
	R03
	R04
	R04A
	R05
	R05A
	VR06
	VR07
	R08
	R08D
	R09
	R09A
	R10
	R10A
	R11
	R11D
	R35A
	R35B







## MINERÍA

Perfil	Tipo
	P50
	P50A
	P51
	P51A
	P51G
	P52
	P53
	P54
	P54A
	P55
	R50
	R50A
	R51
	R52
	R53
	W50
	W51
	W53
	W54
	BWR01-P
	BWR01-R
	P58






























## PERFILES ESTÁNDARES ADICIONALES

Perfil	Tipo
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11

## ANILLOS APOYO

Perfil	Tipo
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11
	BUR12
	BUR13

## Descripción de materias primas

	Descripción	Color	Temp. de aplicación	Dureza a 20° C
POLYURETHANE	PU red U500-R95		-30 hasta + 125 °C	Shore A 95 +/-2
	PU petrol U505-P79		-25 hasta + 100°C	Shore A 79 +/-3
	PU Light green U510-G88		-30 hasta + 115°C	Shore A 90 +/-2
	PU orange U520-OR95-HT		-30 hasta + 135°C	Shore A 96 +/-2
	PU LT Light blue U530-B95-LT		-50 hasta + 105°C	Shore A 95 +/-2
	PU blue U535-B95		-30 hasta + 125°C	Shore A 95 +/-2
	PU violet U540-VI95-CR		-30 hasta + 115°C	Shore A 95 +/-2
	PU dark red U550-GM95		-30 hasta + 125°C	Shore A 95 +/-2
	PU blue U570-D57		-30 hasta + 125°C	Shore D 57 +/-3
	PU grey U580-D57-G		-30 hasta + 125°C	Shore D 57 +/-3
	PU green U203-G95		-30 hasta + 105°C	Shore A 95 +/-2
	NBR	NBR black N107-B85		-25 hasta + 100°C
NBR 95 black N109-B95			-25 hasta + 100°C	Shore A 95 +/-3
NBR FDA white N111-W85			-22 hasta + 100°C	Shore A 85 +/-5
H-NBR	H-NBR black HN112-B85		-25 hasta + 150°C	Shore A 83 +/-5
	H-NBR RGD black HN900-B85-RGD		-20 hasta + 150°C	Shore A 86 +/-5
	H-NBR RGD LT black HN901-B85-RGD		-40 hasta + 150°C	Shore A 83 +/-5
FPM	FPM brown F109-BR85		-20 hasta + 210°C	Shore A 84 +/-5
	FPM FDA brown F110-BR85		-25 hasta + 210°C	Shore A 85 +/-5
	FPM black F111-B85		-25 hasta + 210°C	Shore A 85 +/-5
	FPM-RGD black F800-B85-RGD		-30 hasta + 210°C	Shore A 86 +/-3
EPDM	EPDM black E131-B85		-50 hasta + 130°C	Shore A 85 +/-5
	EPDM FDA white E132-W85		-50 hasta + 100°C	Shore A 85 +/-5
	EPDM KTW W270 black E134-B85		-45 hasta + 120°C	Shore A 85 +/-5
TFEP SILICONE	Silicone FDA red S102-R85		-55 hasta + 210°C	Shore A 85 +/-5
	Silicone FDA blue S103-BL85		-55 hasta + 180°C	Shore A 85 +/-5
TFEP	TFE/P black AF101-B85		-15 hasta + 210°C	Shore A 86 +/-5
PTFE	PTFE-F grey T105-G		-200 hasta + 260°C	Shore D 55
	PTFE-P FDA white T101-W		-200 hasta + 260°C	Shore D 51
	PTFE-40% bronze brown T110-BR40		-200 hasta + 260°C	Shore D 60
	PTFE-25% carbon grey T125-C25		-200 hasta + 260°C	Shore D 62
PLASTICS	POM FDA white P101-WE		-50 hasta + 100°C	-
	PA FDA natural A112-WC		-30 hasta + 100°C	-
	PEEK natural beige PK100-CN		-50 hasta + 250°C	-
	UHMW - PE white PE1000-HD		-200 hasta + 80°C	Shore D 60 - 65

Las temperaturas bajo cero indicadas se las consideran solamente como pauta general, ya que las funciones en estas temperaturas dependen del tipo de sello, las condiciones de aplicación y las piezas metálicas que están alrededor del sello. Las altas temperaturas indicadas pueden sobrepasarse, pero la duración del sello en este caso se disminuye. Se puede pedir también los materiales especiales. Para consultas no duden ponerse en contacto con nuestros especialistas.

- CNC de mayor capacidad y de última generación.
- Sellos / Retenes de 5 mm. hasta 850 mm.
- Software con mas de 150 perfiles
- Sin requerimiento de cantidad minima.
- Herramienta motorizada en 3er eje.
- Usamos los mejores materiales para los mejores sellos.



## FABRICACIÓN REPARACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS



Expertos en la fabricación y reparación de cilindros hidráulicos. Equipos e infraestructura especializada.

Personal calificado que desarrolla mejoras continuas a los productos de producción.



## RECUPERACIÓN DE COMPONENTES POR METALIZADO


Proyección de partículas de material fundidas hacia el material base cuya velocidad permiten que se incrusten y de adhieran

### INSUMOS:

- ◉ Metcoloy 2
- ◉ Bronce
- ◉ Cromo
- ◉ Metcoloy 5
- ◉ Aluminio
- ◉ Cerámica Negra
- ◉ Cobre
- ◉ Tungsteno
- ◉ Cerámica en varillas



## COMO SOLICITAR SELLOS



- ✓ Con las dimensiones del alojamiento y condiciones de servicios.
- ✓ Con el código de precinto de otros fabricantes.
- ✓ Con el plano o croquis del sello requerido.
- ✓ Con la muestra física del sello a fabricar.
- ✓ Selección del diseño y material de acuerdo a la necesidad técnica del cliente.

### LIMA

📍 Calle San Francisco Mz. C  
Sub lote 20-B Lotizadora  
Santa Marta - Ate

### AREQUIPA

📍 C.P. Semi Rural Pachacutec  
Jr. Trujillo Zn F GRP 19 Mz 5 Lt 10  
Cerro Colorado

### CHICLAYO

📍 Mz. 31 Lt 9A  
Chosica del Norte - Chiclayo  
Lambayeque